

## Flexvent vlotterontluchters

Installaties waarin het water goed is ontgast en die vrij zijn van allerlei vuildeeltjes leveren meer rendement, produceren minder geluid en kennen een langere levensduur. De Flexvent vlotterontluchters zijn onmisbaar in gesloten warm- en koudwaterinstallaties en absoluut de beste keuze. Door montage van een Flexvent vlotterontluchter wordt de lucht automatisch afgevoerd.

SOTEX levert de Flexvent Top, Flexvent Super en de Flexvent Max. Alle drie zeer effectief en absoluut betrouwbaar. De Flexvent Super en Max worden gekenmerkt door een kegelvormige kap. Hierdoor is de afstand tussen het waterniveau en het ontluuchtingsventiel maximaal. De Flexvent Super kent de beste prijs/kwaliteit verhouding en is veruit de meest geleverde ontluchter.



	syst. aansl.	diameter	hoogte
<b>Top</b>	1/2" bi	54 mm	86 mm
<b>Super</b>	1/2" bi	73 mm	119 mm
<b>Max</b>	3/4" bi	77 mm	120 mm

- Maximale watertemperatuur van 120 °Celsius.
- Geschikt voor glycoloplossingen tot 50%.
- Maximale druk van 10 bar.
- Alle flexvents worden voor levering getest.
- Betrouwbaar en makkelijk te monteren.
- Wanneer er in de installatie onderdruk optreedt, bijvoorbeeld bij het aftappen van de installatie, werkt de Flexvent vlotterontluchter ook als beluchter.
- Voorzien van een anti-lek mechanisme, waardoor lekkage niet meer kan optreden.