



NFE

watersuppletie units

De ENA en Vacumat Eco ontgassers kunnen optioneel ook als bijvulautomaat fungeren. Indien nodig zal er via de ontgassingsinstallatie water worden toegevoegd aan het systeem. Het water zal eerst door de ENA / Vacumat Eco worden ontgast voordat het in het systeem gaat. Naast het softwarematig inschakelen dient er een NFE watersuppletie eenheid aangekoppeld te worden.

- De NFE 1 is een aansluitgroep voor directe suppletie uit het drinkwaternet volgens DIN 1988 en DIN EN 1717. De NFE1.1 bestaat uit BA-terugstroombeveiliging, watermeter, vuilafscheider, kogelkraan en terugslagklep. De NFE 1.2 is gelijk uitgevoerd echter voorzien van een impuls watermeter.
- De NFE 2 is een aansluitgroep voor suppletie vanuit een net waarin reeds navulling is opgenomen. De NFE 2.1 bestaat uit watermeter, vuilafscheider, kogelkraan en terugslagklep en de NFE 2.2 is gelijk uitgevoerd echter voorzien van een impuls watermeter.



■ NFE 1.1



■ NFE 2.1



■ NFE 1.2



■ NFE 2.2

	max. werkdruk	max. bedrijfs-temperatuur	aansluiting waterleiding	aansl. systeem	gewicht
	[bar]	[°C.]	[“]		[kg]
NFE 1.1	10	65	Rp ½	G¾	3
NFE 1.2					
NFE 2.1	10	90	Rp ½	G¾	2
NFE 2.2					