

Flexvent

purgadores

Los sistemas en los que el agua se desairea adecuadamente y que están libres de contaminación son más eficaces, generan menos ruido y tienen una mayor vida útil. Los purgadores Flexvent son fundamentales en las instalaciones cerradas de agua caliente y fría. Son la mejor opción con diferencia. El aire se purga automáticamente mediante la colocación de un purgador Flexvent.

SOTEX suministra Flexvent Top, Flexvent Super y Flexvent Max. Los tres son altamente eficaces y totalmente fiables. Flexvent Super y Max se caracterizan por tener una forma cónica. La ventaja de este diseño es que maximiza la distancia entre el nivel de agua y la válvula de ventilación. Flexvent Super ofrece la mejor relación calidad-precio y es, con mucho, la válvula más vendida.



	con. sistemas	diámetro	altura
Top	1/2" in	54 mm	86 mm
Super	1/2" in	73 mm	119 mm
Max	3/4" in	77 mm	120 mm

- La temperatura máxima del agua es de 120° Celsius.
- Adecuado para soluciones glicol de hasta el 50 %
- Presión máxima de 10 bares
- Todos los purgadores se han probado antes de su entrega.
- Fiable y fácil de instalar
- Si se registra subpresión en la instalación, por ejemplo al purgar la instalación, el purgador Flexvent también permite la admisión de aire.
- Incluye un mecanismo antifugas para evitar las fugas.