



Pneumatex Zeparo ZUT 15

microbellen snelontluchter

Deze hoogwaardige ontluchter is ideaal voor de initiële ontluuchting van verwarmings- en koelinstallaties tijdens het vullen van het systeem. Daarnaast zorgt hij voor een betrouwbare operationele ontluuchting van radiatoren en kleine systemen, waardoor luchtophoping effectief wordt voorkomen en de installatie optimaal blijft presteren.

De ontluchter wordt geplaatst op de hoogste punten van het systeem, zowel in de aanvoer- als retourleidingen aan het einde van stijgleidingen. Dankzij de strategische positionering worden luchtballen efficiënt afgevoerd, wat bijdraagt aan een hogere energie-efficiëntie, minder storingen en een langere levensduur van de installatie.



Toepassingsgebied	verwarmings-, solar- en koelwatersystemen.
Media	niet-agressieve en niet-toxische media, antivries op basis van ethyleen of propyleenglycol, tot 50%.
Druk	maximaal toelaatbare druk, PS: 10 bar, minimaal toelaatbare druk, PSmin: 0 bar
Temperatuur	maximaal toelaatbare temperatuur, tsmax: 110 °C. / minimaal toelaatbare temperatuur, tsmin: -10 °C.
Materiaal	ventilator, behuizing, koppeling
	helistill separator
	pakkingen
	vlotter
Transport en opslag	in een vorstvrije en droge ruimte
Montage	binnenschroefdraad, verticale inbouw
Hoogte	124 mm (er boven minimaal een ruimte van 25 mm aanhouden)
Systeemaansluiting	Rp 1/2"
Gewicht	0,6 kg